

OSMSTAR

DIRECT MINI 2



CARACTERÍSTICAS

CAUDAL PUNTA	1,8 lpm *
PESO	12.45 kg
TEMPERATURA ENTRADA (máx.-mín.)	38°C / 5°C
TDS ENTRADA MÁXIMO	1500 ppm
DUREZA MÁXIMA ACONSEJADA	15 °F
PRESIÓN ENTRADA	4 bar - 2 bar (400kPa-200kPa)
PREFILTRO	Polipropileno 5 micras y carbón block high quality
MEMBRANA	600GPD
GRIFO	Grifo eléctrico
BOMBA	Booster de alto rendimiento
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	24 VDC 2,5 A
ADAPTADOR ELÉCTRICO EXTERNO	100V. 240 Vac 50/60Hz: 24Vdc 96W
RESTRICTOR DEL DESAGÜE	De fácil acceso y limpieza



FILTER CONTROL



SOUND WARNINGS



LED STATUS



VERSATILITY



HIGH EFFICIENCY



PROGRAMMED START SYSTEM



ECO PACK



AUTO FLUSHING



CONEXIÓN

Conexión entrada	3/8"
Conexión grifo	1/4"
Conexión desagüe	1/4"

CONSUMIBLES ORIGINALES

Filtro combinado. (Ref. 911061)
Membrana de ósmosis inversa (Ref. 911062)
Prefiltro Starfit (Ref. 953002)

